

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Bloczek Betonowy M6 24x38x12**
2. Zamierzone zastosowanie: **ściany murowe, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **ROUWDACH Sp. z o.o. Sp. K., Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica, NIP 7881999874**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011 + A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie (prostopadłe do powierzchni kładzenia) wartość średnia $f_m$ , Kategoria II		15,0 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ściskanie (wartość ustalona)		0,15 N/mm <sup>2</sup>
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		30/100
Trwałość – odporność na zamrażanie-odmrożenie		Nie ekspozować na zewnątrz
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto	Długość 380mm; Szerokość 240 mm Wysokość 120 mm; Kategoria D1
	Wymiary i odchyłki wymiarowe	
Kształt i budowa		Prostopadłościan o powierzchniach gładkich
Opór cieplny (ekwiwalent współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ )		Wartość ustalona: 1,37 W/m-K
Absorpcja wody		NPD
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci		NPD
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera
Reakcja na ogień		Euroklasa A1

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

Robert Leksowski, Kierownik Produkcji  
 Łęczyce 02.01.2024

  
**ROUWDACH**<sup>®</sup>  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
 64-330 Opalenica, Łęczyce 22a  
 REGON 146100490, NIP 7881999874  
 KRS 0000578272  
 (podpis)